

Prestatieverklaring (DoP)

DoP-414338-001 (NL)

1. type geprefabriceerd betonproduct	Geprefabriceerde keermuurelementen al dan niet volgens op projectniveau door de opdrachtgever goedgekeurde tekening. -MAB 1 - 1500x750x400 -MAB 2 - 1125x750x400 -MAB 3 - 750x750x400 -MAB 4 - 375x750x400 -MAB 5 - 1200x600x400 -MAB 6 - 900x600x400 -MAB 7 - 600x600x400 -MAB 8 - 300x600x400	
2. Identificatie	De identificatie van het keermuurelement gebeurt d.m.v. een artikelnummer. Aan elk artikelnummer is een artikel gekoppeld, dat je kan terugvinden in een algemene overzichtlijst.	
3. toepassingsgebied	Keermuurelement geproduceerd uit gewone, versterkte of voorgespannen normaal gewicht beton voor de bouw van keermuren. Keermuurelementen mogen worden gebruikt in seismische gebieden, op voorwaarde dat zij voldoen aan de eisen die specifiek zijn voor dit gebruik.	
4. naam, adres fabrikant	BETONAGGLOMERATEN GUBBELS NV. Steenweg naar As 4 B-3630 Maasmechelen T: +32 89 65 78 85 F: +32 89 65 78 86 info@masterbloc.be - www.masterbloc.be	
5. naam, adres gevolmachtigde	niet van toepassing	
6. systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	AVCP systeem 2+	
7. activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland BV. met identificatienummer 0620 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat in de fabriek verstrekt.	
8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling	niet van toepassing	
9. aangegeven prestatie		
	essentiële kenmerken	prestaties
	- druksterkte beton:	C 30/37 of per project te bepalen
	- wapeningsstaal (ftk - fyk):	niet van toepassing
	- mechanische sterkte:	zie geometrie of per project te bepalen
	- geometrie:	zie overzichtlijst of per project te bepalen
	- duurzaamheid:	per project te bepalen
	- waterdampdoorlatendheid:	NPD
	geharmoniseerde technische specificatie	
	EN 15258 inclusief de eventuele amendementen en corrigenda	
Verklaring is opgesteld volgens methode 1 en 3 in Annex ZA van EN 15258		
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant		
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Dhr. Gubbels Bjorn Directievertegenwoordiger 1/10/2015		

